



1. Opis produktu

Mieszanka rozpuszczalników, w formie pasty, tworząca z wodą emulsję, wolną od freonów i aromatycznych węglodorów.

2. Zastosowanie

Do usuwania farb dyspersyjnych i lateksowych, na bazie akrylowej, żywicznych lakierów akrylowych i tynków z żywic sztucznych.

3. Właściwości produktu

Skład

Ester, węglowodory alifatyczne, ester dietyloglikolowy, anionowe substancje powierzchniowo czynne i spulchniacz.

Dane techniczne

- Gęstość: ok.: 1 g/cm³
- Wartość pH: ok. 7,5 przy 10 g/l wody
- Temperatura zapłonu: > 60°C

Kolor

Żółtawy

4. Stosowanie (aplikacja)

KEIM Dispersionsentferner jest uniwersalny w zastosowaniu. Nakładać gęsto i równomiernie w kierunku od dołu do góry szczotką z naturalnym włosiem (nie używać szczotki ze sztucznym włosiem), za pomocą wałka ze skórki jagnięcej lub aparatem natryskowym.

Zużycie preparatu należy ustalić podczas próby na wyznaczonych powierzchniach:

Normalne warstwy farb dyspersyjnych wchłaniają preparat po 3-6 godzinach. W przypadku grubszych systemów (powłoki wielowarstwowe, systemy pokrywające rysy, tynki z żywic sztucznych) konieczny jest dłuższy czas działania; jeśli to możliwe, pozostawić do działania przez noc.

W przypadku, kiedy powierzchnia przeznaczona do usuwania farby, w szczególności przy grubych i silnie chłonnych warstwach, stanie się matowa, a pierwsza,

dolna warstwa farby nie rozpuści się (należy sprawdzić to szpachelką), powierzchnię pokryć ponownie metodą „mokre na mokre”.

Usuwanie gorącą wodą przy pomocy przyrządu pod ciśnieniem (80-90°C i ok. 100 Bar) lub mechanicznie szpachelką. Kierunek pary: od dołu do góry. Warstwy wewnątrz pomieszczeń usuwać szpachelką i zmywać gąbką.

Warunki/temperatura nanoszenia

Nanoszenie jest optymalne przy 20°C.

Niższe temperatury wydłużają konieczny czas działania. Wyższe temperatury przyspieszają wnikanie preparatu, skracają czas działania.

Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i działania silnego wiatru. Wyschnięte powierzchnie nasączyć jeszcze raz poprzez nałożenie nowej warstwy.

Zużycie

300-500 g/m² przy 1-2 normalnych warstwach farby dyspersyjnej; do 1000 g/m² przy systemach pokrywających rysy, tynkach żywicznych i wielowarstwowych systemach malarskich.

Zużycie preparatu należy ustalić na wyznaczonych powierzchniach próbnych.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu narzędzia oczyścić wodą.

5. Opakowania

Pojemniki o zawartości 5 kg i 25 kg.

6. Składowanie

KEIM Dispersionsentferner przechowywać w zamkniętych pojemnikach, w chłodnych pomieszczeniach, w temperaturach dodatnich, przez okres 6 miesięcy.

Przechowywać w miejscu o dobrej wentylacji, chronić przed nagrzewaniem – nigdy powyżej 35°C – i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Trzymać z daleka od źródeł ognia.

7. Ozn. zagrożeń i zalecenia bezp.

S 2: Chronić przed dziećmi.

S 23: Nie wdychać rozpylonej cieczy.



- S 26: Zanieczyszczony oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- S 38: W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
- S 46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- S 51: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

8. Oznaczenia transportowe

Brak

9. Usuwanie odpadów

Produkt

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 11

Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

Szlam z farby

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 17

10. Zalecenia BHP

Dla ochrony oczu i skóry podczas pracy nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary. Odpryski na skórze natychmiast zmyć. W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przemyć wodą i skonsultować się z lekarzem. Odpryski z odzieży, powierzchni w otoczeniu pracy, bądź transportu natychmiast rozcieńczyć dużą ilością wody i usunąć. Nie spryskiwać preparatem gorących przedmiotów lub nie przyskać w otwarty ogień. W czasie pracy nie spożywać posiłków, nie pić napojów ani nie palić tytoniu. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Powstałą w czasie odparowywania z obrabianych powierzchni wodę należy zebrać i trzymać z daleka od substancji stałych. Oddzielone resztki nieszkodliwych farb dyspersyjnych należą, w zależności od składu, do specjalnych lub domowych odpadów. Trujące, zawierające metale ciężkie szlam należy np. do odpadów specjalnych. Zebrana woda musi być usunięta zgodnie z miejscowymi przepisami.

Wody ze zmywania nie odprowadzać do spływów kanalizacyjnych i zbiorników wodnych.

W przypadku stosowania w pomieszczeniach

Stosować tylko wtedy, kiedy zapewniona jest pełna wentylacja. Podczas działania preparatu, nad pomalowaną powierzchnią powiesić folię polietylową, cały czas gruntownie wietrzyć i dokładnie zmywać.

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do pokrywania, przede wszystkim powierzchnie lakierowane i z tworzyw sztucznych odpowiednio chronić (np. przykryć). Materiały takie jak szkło, miedź i aluminium nie ulegają uszkodzeniu.

Kod produktu: M-AB 10

Nr UBA: 41290002

Wymienione wartości i właściwości preparatu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. Szczególnie sami sprzedawcy i producenci nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

