



KEIM Romanit-KSP

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Numer deklaracji właściwości użytkowych i niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
01 0033

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
**zaprawa tynkarska do stosowania jako tynk wewnętrzny na ścianach, sufitach,
filarach i ścianach działowych**

Producent
KEIMFARBEN GMBH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3 (Reakcja na ogień)
System 4 (inne zasadnicze charakterystyki)

Norma zharmonizowana
EN 998-1:2016

Jednostka notyfikowania
Technische Universität München, Holzforschung München (0797)
zgodnie z systemem 3 przeprowadziła badanie typu pod kątem reakcji na ogień.

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody	$W_{c,0}$
przepuszczalność pary wodnej	$\mu \leq 15$
Wytrzymałość na odrywanie	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (przy przełomie próbki A, B lub C)
Przewodność cieplna (wartości tabelaryczne)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ dla P = 50 % $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(mK)}$ dla P = 90%
Trwałość	NPD
Niebezpieczne substancje	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał

Peter Jaser, kierownik działu kontroli jakości i kolorymetrii

Diedorf, 03.12.2019 r.

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf
Tel. +49 (0)821 4802-0
Fax +49(0)821 4802-210

Deutsche Bank München
IBAN DE37 7007 0010 0188 1580 00
BIC DEUTDEM33XXX

Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau
Tel. +49(0) 35456 676-0
Fax +49(0) 35456 676-38

Stadtparkasse Augsburg
IBAN DE48 7205 0000 0000 3621 03
BIC AUGSDE77XXX

w. zast. Peter Jaser

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de

Registergericht Augsburg HRB 27263
Geschäftsführer: Rüdiger Lugert