



KARTA TECHNICZNA

KEIM BLOCKWEISS

1. OPIS PRODUKTU

KEIM Blockweiss jest wodorozcieńczalną farbą podkładową w kolorze białym, o bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych.

2. ZASTOSOWANIE

KEIM Blockweiss służy do gruntowania trudnych podłoży we wnętrzach, które wykazują skłonności do tworzenia plam/zacieków/przebijania. KEIM Blockweiss znajduje zastosowanie przede wszystkim w izolacji np. przed zaciekami wodnymi, pozostałościami z oleju, smoły, sadzy, plamami po gazach spalinowych, flamastrach. Podłoże przed nałożeniem farby powinno być wytrzymałe, suche i czyste.

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- Doskonałe właściwości izolacyjne
- Nie zawiera zmiękczaczy (plastyfikatorów)
- Farba wodorozcieńczalna
- Doskonałe właściwości kryjące

Dane techniczne:

- Ciężar właściwy: ok. 1,3-1,4 g/cm³
- Udział części stałych: ok. 55%

Kolor:
Biały.

4. STOSOWANIE

Przygotowanie podłoża:

KEIM Blockweiss służy do stosowania na powierzchniach z problematycznymi plamami i zaciekami. Nakładać na całą powierzchnię dla zapewnienia jednolitej optyki. Jedna warstwa podkładowa może być wystarczająca do uzyskania pożądanego efektu. W przypadku szczególnie silnych plam zaleca się nałożenie dwóch do trzech warstw. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw stosować przerwę min. 12 godzin. Przed nałożeniem wierzchniej farby do wnętrza firmy KEIM należy stosować przerwę 24 godziny.

Zużycie:

Aby uzyskać dostateczne działanie izolujące, zaleca się, w zależności od podłoża, nanieść ok. 150 ml/m² na jeden cykl roboczy.

Wskazówki:

Produkt przed użyciem dobrze rozmieszać. Nie należy stosować na farby klejowe. Nie mieszać z innymi farbami czy barwnikami. Każde rozcieńczenie wodą osłabia działanie izolacyjne.

5. OPAKOWANIA

Pojemniki o zawartości 2,5 L, 12,5 L.

6. SKŁADOWANIE

Przechowywać w zamkniętych pojemnikach, w chłodnym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich, ok. 12 miesięcy. Chronić przed nagrzewaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 12
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

8. ZALECENIA BHP

Giscode: BSW20

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania (np. szkło, ceramika, drewno itd.) odpowiednio chronić. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast rozcieńczyć dużą ilością wody i usunąć.

Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.keim.com.

Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

