



KARTA TECHNICZNA

KEIM PUTZGRUND

1. OPIS PRODUKTU

KEIM Putzgrund jest silikatową farbą podkładową o chropowatej powierzchni i dobrych właściwościach wypełniających i kryjących.

2. ZASTOSOWANIE

KEIM Putzgrund służy jako warstwa podkładowa pod KEIM Brillantputz na stare i nowe tynki z grupy zapraw PII i PIII, a także na tynki gipsowe i płyty kartonowo-gipsowe we wnętrzach. KEIM Putzgrund redukuje chłonność podłoża i wydłuża czas obróbki tynku wierzchniego. Chropowata, szorstka powierzchnia umożliwia optymalne nanoszenie KEIM Brillantputz także na podłoża bardzo gładkie. Aby uniknąć przebijania KEIM Putzgrund musi być stosowany jako warstwa podkładowa pod KEIM Stucasol w odmianie „kornik”.

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Dane techniczne:

- Gęstość: ok. 1,4-1,6 g/cm³
- Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza: $S_d = 0,02$ m

4. STOSOWANIE

Przygotowanie podłoża:

Podłoża powinny być równe, wytrzymałe i suche. Nowe tynki podkładowe pozostawić do związania na minimum 14 dni!

Nanoszenie

KEIM Putzgrund rozcieńczyć w razie potrzeby wyłącznie preparatem KEIM Spezial-Fixativ (maksymalnie 10%). Nanosić za pomocą szczotki lub wałka.

Warunki/temperatura nanoszenia:

Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż +5°C.

Zużycie:

Ok. 0,3 kg/ m².

Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po zakończeniu pracy oczyścić wodą.

5. OPAKOWANIA

Pojemniki o pojemności 5 kg i 25 kg.

6. SKŁADOWANIE

Ok. 12 miesięcy, w chłodnym pomieszczeniu, w temp. dodatniej.

7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 12

Tylko w pełni opróżnione pojemniki nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

8. ZALECENIA BHP

Giscode: BSW10

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania (np. szkło, ceramika, drewno itd.) odpowiednio chronić. Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.keim.com.

Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.