



## KARTA TECHNICZNA

# KEIM STUCASOL®-FONDO

### 1. OPIS PRODUKTU

KEIM Stucasol-Fondo to żolowo-krzemianowa farba podkładowa, o chropowatej powierzchni i dobrych właściwościach wypełniających i kryjących.

### 2. ZASTOSOWANIE

KEIM Stucasol-Fondo zapobiega „przebijaniu” podłoża oraz wydłuża czas obróbki tynku wierzchniego KEIM Stucasol. Posiada właściwości wiążące, jest wysoce paroprzepuszczalny, ujednolica chłonność podłoża.

### 3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- Gęstość: ok. 1,5-1,8 g/cm<sup>3</sup>
- Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza:  $s_d \leq 0,01$  m

#### Kolor:

Biel i kolory wg palety KEIM Exclusiv.

Uwaga: kolor delikatnie jaśniejszy niż we wzorniku.

### 4. STOSOWANIE (APLIKACJA)

#### Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być równe, nośne i suche. Powierzchnię należy oczyścić z pozostałości utrudniających wiązanie.

#### Stosowanie:

KEIM Stucasol-Fondo przed użyciem dokładnie rozmieścić, w razie potrzeby rozcieńczyć max 10% KEIM Sol-dalit-Fixativ. Nakładać za pomocą pędzla lub wałka.

#### Warunki/temperatura nanoszenia:

Min. +5°C temperatury powietrza i podłoża, podczas nanoszenia i schnięcia. Nie nanosić przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub na nagrzane przez słońce podłoże, przy deszczu i silnym wietrze. Po nałożeniu powierzchnie chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem i deszczem.

#### Czas schnięcia:

Ok. 2-6 h, w zależności od temperatury i względnej wilgotności powietrza.

#### Zużycie:

Ok. 0,25 kg/m<sup>2</sup>

#### Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą.

### 5. OPAKOWANIA

Pojemniki o zawartości 18 kg.

### 6. SKŁADOWANIE

W suchym, chłodnym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich, 6 miesięcy, w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

### 7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 12

Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

### 8. ZALECENIA BHP

Giscode: BSW10

Powierzchnie sąsiednie, w szczególności elementy budowlane wrażliwe na alkalia (np. szkło, kamień naturalny, ceramika itp.) chronić stosując właściwe zabiegi. Rozpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu należy natychmiast spłukać wodą i usunąć. Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charakterystyki dostępnej na stronie [www.keim.com](http://www.keim.com).

Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.